



Ripolin

DEPUIS 1888

COLLECTION EXTÉRIEURE

Et je transforme mon quotidien!





DÉCOUVREZ
LES PEINTURES

BOIS

pages 1 à 4

FER

pages 5 à 8

SOL

pages 9 à 11

FAÇADE

pages 12 à 13

Nous rêvons tous d'une maison qui nous ressemble.

Depuis 130 ans Ripolin est à vos côtés. Pour vous offrir le meilleur de la peinture et pour rendre votre rêve réalisable.

Si vous vous lancez et alliez jusqu'au bout de vos envies ?

Nous vous aidons à chaque étape de votre projet pour transformer votre quotidien.



Et je transforme mon quotidien!



PEINTURE **BOIS**

**SANS SOUS-COUCHE
ULTRA-COUVRANT**



COULEUR DURABLE
EMPÊCHE LES REMONTÉES DE TANIN



MICROPOREUSE
RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES,
UV ET CHOCS



LES PLUS DE CETTE PEINTURE :



- Application directe sur bois neufs, bois anciens, anciennes peintures même glycéro
- Barrière anti-pluie
- Excellent rendu du film de peinture
- Intérieur / Extérieur

OUTILS :



- Pinceau
- Rouleau acrylique fibres 8-10 mm
- Pistolet airless à peinture



Blanc

SATIN

Ivoire

SATIN

Blanc cassé

SATIN

Ton bois RAL 8001

SATIN

Teck

SATIN

Châtaignier RAL 8007

SATIN

Brun normand RAL 8019

SATIN



2

Rouge vif RAL 3031

SATIN

Rouge basque

SATIN

Gris clair RAL 7035

SATIN

Gris bouleau RAL 7040

SATIN

Gris bleu RAL 7000

SATIN

Gris anthracite RAL 7016

SATIN

Noir



SATIN

3

Bleu lavande

SATIN

Bleu océan RAL 5017

SATIN

Bleu marine RAL 5003

SATIN

Vert olivier RAL 6021

SATIN

Vert basque RAL 6005

SATIN

*Si vous ne trouvez pas votre teinte en rayon,
rendez-vous à l'espace machine à teinter.
Retrouvez la liste des magasins avec machine à teinter
sur Ripolin.fr*



PEINTURE **FER**

ANTI-ROUILLE



DIRECT SUR ROUILLE
SANS SOUS-COUCHE PRÉALABLE



**RÉSISTANCE
AUX INTEMPÉRIES,
UV ET CHOCS**



LES PLUS DE CETTE PEINTURE :



- Protection longue durée contre la rouille
- Applicable même sur anciennes peintures
- Excellente imperméabilité
- Très haute tenue dans le temps
- Application facile
- Haute adhérence au support

OUTILS :



- Rouleau et pinceau : se référer au packaging



Blanc

BRILLANT

Blanc cassé

BRILLANT

Bleu lavande

BRILLANT

Bleu océan RAL 5017

BRILLANT

Bleu marine RAL 5003

BRILLANT

Noir

BRILLANT

Noir

MAT



6



Vert olivier RAL 6021

BRILLANT



Vert printemps RAL 6002

BRILLANT



Vert clôture

BRILLANT



Vert basque RAL 6005

BRILLANT




Rouge vif

BRILLANT



Rouge basque

BRILLANT



Brun normand RAL 8019

BRILLANT



7

Gris clair RAL 7035

BRILLANT

Gris acier

BRILLANT

Gris anthracite RAL 7016

BRILLANT

Gris anthracite RAL 7016

MAT

*Plus de teintes disponibles en magasin (métallisées,...)
ou à l'espace machine à teinter.
Retrouvez la liste des magasins avec machine à teinter
sur Ripolin.fr.
Selon formulation de peinture choisie, la teinte
peut légèrement varier.*



PEINTURE SOL

**SANS SOUS-COUCHE
HAUTE RÉSISTANCE**



RÉSINE ULTRA-RÉSISTANTE

HAUTE TENUE AUX PASSAGES
DES PNEUS CHAUDS



IMPERMÉABLE

À L'EAU ET À LA GRAISSE



APPLICABLE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ABRITÉ



LES PLUS DE CETTE PEINTURE :



- Résistance aux passages de pneus chauds
- Haut rendu pour un excellent rendu
- Haute résistance aux chocs et salissures
- Longue durabilité

OUTILS :



- Pinceau
- Rouleau acrylique 12 mm à 15 mm



Blanc

SATIN

Blanc cassé

SATIN

Grège

SATIN

Sable

SATIN

Terre cuite RAL 3012

SATIN

Tomette

SATIN

Gris bleu RAL 5014

SATIN

10

Gravier RAL 7035

SATIN

Gris loft RAL 7046

SATIN

Gris béton RAL 7015

SATIN

Lichen RAL 6011

SATIN

Vert empire

SATIN

*Si vous ne trouvez pas votre teinte en rayon,
rendez-vous à l'espace machine à teinter.
Retrouvez la liste des magasins avec machine à teinter
sur Ripolin.fr*



PEINTURE FAÇADE

UNIVERSELLE 2 EN 1
SOUS-COUCHE INTÉGRÉE



**ADHÈRE SUR TOUS TYPES
DE FAÇADES**
MURETS ET SOUBASSEMENTS



IMPERMÉABILISE ET PROTÈGE
DES AGRESSIONS CLIMATIQUES ET UV



RÉSISTE DURABLEMENT
AUX ALGUES, MOUSSES,
LICHENS ET CHAMPIGNONS



LES PLUS DE CETTE PEINTURE :



- Un seul produit pour tous types de façades
- Comptable avec tous types d'anciennes peintures, y compris Pliolite®
- Technologie siloxane : haute résistance aux conditions climatiques extrêmes
- Protection durable contre l'encrassement
- Couleur stable dans le temps

OUTILS :



- Rouleau façades fibres synthétiques 18 mm et pinceau rond pour angles ou pistolet airless à peinture (conseillé sur crépis fins ou écrasés)



Blanc

MAT

Meulière

MAT

Ton pierre

MAT

*Si vous ne trouvez pas votre teinte en rayon,
rendez-vous à l'espace machine à teinter.
Retrouvez la liste des magasins avec machine à teinter
sur Ripolin.fr*



CHROMATIC®

Marque de la couleur par excellence, **CHROMATIC®** est l'outil de référence des professionnels du bâtiment et de la décoration, accessible à tous.

Ripolin s'associe au savoir-faire couleurs de **CHROMATIC®**.

CHROMATIC®



**1170 teintes uniques,
contemporaines et inspirantes**

CHROMATIC® FAÇADE



250 teintes exclusives

**Choisissez votre couleur,
votre produit et votre aspect
et rendez-vous dans
l'un de nos magasins partenaires
pour finaliser votre projet.**

Toute l'actualité **CHROMATIC®** sur
www.chromaticstore.com



Chromatic_PPG



Chromatic_officiel

RÉUSSIR SON PROJET

1 JE CHOISIS MA PEINTURE

Assurez-vous d'avoir choisi le bon produit pour votre projet. Un bon diagnostic de la surface à peindre rendra votre travail durable dans le temps.

2 JE SÉLECTIONNE LES BONS OUTILS

Prévoyez l'ensemble des outils nécessaires selon le chantier et pensez à adapter vos outils (pinceau, rouleau spécial façade...). La qualité des outils favorise le résultat final.

3 JE PRÉPARE LE SUPPORT

Les fonds doivent être sains, propres, secs et exempts de moisissures.

SUR FONDS NEUFS

S'assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur.

SUR ANCIENNES PEINTURES

Dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau.

SUR PEINTURE ÉCAILLÉES

Éliminer les parties non adhérentes. Le résultat final dépendra du soin apporté à la préparation.

4 J'APPLIQUE LA PEINTURE

Mélangez la peinture avec une spatule plate et non pas un bâton rond qui ne fait que cisailer la peinture sans la mélanger.

Bien imbiber le rouleau ou pinceau avant d'appliquer et essorez un minimum pour éviter les coulures.

Le taux d'humidité ambiant doit être inférieur à 60 %.



Et je transforme mon quotidien!

BESOIN D'AIDE ?

ÉCHANGEZ EN DIRECT
AVEC NOS 3 PEINTRES !

1



À l'aide de votre téléphone,
connectez-vous sur
www.ripolin.info

2

Flashez le code barre
de ce nuancier pour
démarrer la conversation



3

Demandez conseils
à nos 3 peintres
en direct



RIPOLIN VOUS ACCOMPAGNE
AVANT, PENDANT ET
APRÈS VOTRE PROJET



Découvrez notre tuto :
n°2 > Comment identifier
et préparer votre façade ?

RETROUVEZ TOUS NOS TUTOS
SUR RIPOLIN.FR
ET SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE



YouTube



Et je transforme mon quotidien!

☎ **03 22 35 38 89** ✉ Z.I. route de Thennes - 80170 Moreuil

La société PPG AC France, SA au capital de 62.669.672€, dont le siège social se trouve,
1 rue de l'Union, 92500 Rueil Malmaison immatriculée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 572 093 243 RCS Nanterre. 

